

铁藤 TPA-QXR 手持全自动铆钉设备

TIPEN

1-2s 内 送钉拉钉一步到位



新品

6大优势 性能卓越

- 全方位动作监控
- 360度全方位铆接
- 枪头小巧，铆接速度快
- 标准件采用进口件
- 与其它设备信号对接方便
- 故障恢复速度快

享受一次 **免费**
上门服务



液晶显示屏



振动盘



铆钉止动装置



铆钉枪枪头

规格参数

拉铆枪	需定制
工作气压	3.2铆钉0.5MPA以上, 4.0铆钉0.55MPA以上, 4.8和6.4铆钉0.6MPA以上
送钉速度	0.5-1.2s, 节拍2s内
重量	57kg
仓料容量	3.2mm的1000颗 4.0mm的800颗 4.8mm的700颗
适合钉子种类	铝质, 钢质, 铁质均可
送料机与拉铆枪管路长度	控制在2.5m内效果最佳

可选配铆钉枪体



核心部件 Core Components

- 电气品牌 -

PLC，触摸屏采用日本欧姆龙
继电器采用misumi

- 气动品牌 - 气缸采用日本SMC

- 振动盘 - 采用日本产机技术
- 拉铆枪 - 采用德国进口产品

操作界面 Operation Interface



生产信息：此窗口为操作主界面，使用者可根据需要输入需要铆接的量，当运作达到设定值时，产品自动停机。



I/O监控：机器故障排除操作界面。



手动操作：人工故障排除操作界面。



历史数据：使用者可以在设定的周期内进行产量追踪。



参数设置：可调整送料吹气时间，设备自停时间等10余项参数。



用户手册：提供产品的操作指导。

合作品牌 Cooperate Brands

